

# MALİYET İCMALİ

## GAZİANTEP-KİLİS HALK EĞİTİM MERKEZLERİ

### 01 - İNŞAAT İŞLERİ

Sıra No	Tanım	Miktar
1	ŞEHİTKAMİL HEM	
2	ŞAHİNBİY HEM	
3	NURDAĞI HEM	
4	İSLAHİYE HEM	
5	NİZİP HEM	
6	OĞUZELİ HEM	
7	KİLİS HEM	
Ara Toplam		
KDV		
TOPLAM		

### 02 - MEKANİK İŞLER

Sıra No	Tanım	Miktar
1	ŞEHİTKAMİL HEM	
2	NURDAĞI HEM	
3	İSLAHİYE HEM	
4	NİZİP HEM	
5	OĞUZELİ HEM	
6	KİLİS HEM	
Ara Toplam		
KDV		
TOPLAM		

### 03 - ELEKTRİK İŞLERİ

Sıra No	Tanım	Miktar
1	ŞEHİTKAMİL HEM	
2	ŞAHİNBİY HEM	
3	NURDAĞI HEM	
4	İSLAHİYE HEM	
5	NİZİP HEM	
6	KİLİS HEM	
Ara Toplam		
KDV		
TOPLAM		

GENEL TOPLAM:

Kaşe ve imza:

Tarih:

## Maliyet Tablosu

### 01- ŞEHİTKAMİL HALK EĞİTİM MERKEZİ

#### 01- İNŞAAT İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	INI-2	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	300		
2	INI-21	Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	kg	250		
3	INI-22	Pencere kolu değişimi	adet	20		
					Ara Toplam	

#### 02- MEKANİK İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	MI-1	TS EN 671-1 NORMLARINDA YANGIN DOLABI Hortum çapı:DN25 Hortum Uzunluğu 30m	adet	3		
2	MI-6	Köşe tipi radyatör musluğu: (TS 579) 20 ø mm. (3/4")	adet	35		
3	MI-8	50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.)	adet	1		
4	MI-10	Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. Ayna ayarlanabilir açılı 304 kalite paslanmaz çelik çerçeveli engelli aynasının temini ve montajının yapılması.	adet	1		
5	MI-11	Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerin<in yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.)	adet	1		
6	MI-12	Engelliler için kağıtlık	adet	1		
7	MI-13	Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm, min Ø 30 olduğu takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksilti olarak, montaj mm( krom kaplama yerine, püskürtme boyalı bedelleri eksiltmeden ödenir.)	adet	1		
8	MI-14	Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 800 mm, min Ø 30 mm( krom kaplama yerine püskürtme boyalı olduğunda takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksilti olarak, montaj bedelleri eksiltmeden ödenir.)	adet	1		
					Ara Toplam	

#### 03- ELEKTRİK İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	EI-1	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan).	adet	15		
2	EI-2	Gömme normal anahtar	adet	5		
3	EI-3	Gömme topraklı priz	adet	5		
					Ara Toplam	

## Maliyet Tablosu

### 02-SAHİNBEY HALK EĞİTİM MERKEZİ

#### 01- İNŞAAT İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	INI-2	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	350		
2	INI-12	Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)	ton	4.8		
3	INI-13	OSB/3 ile çelik profillerin üstünün kaplanması	m <sup>2</sup>	250		
4	INI-14	Mevcut seminer salonu koltuklarının sökümü ve daha sonra montajı.	adet	100		
5	INI-15	Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)	m <sup>2</sup>	250		
Ara Toplam						

#### 02- ELEKTRİK İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	EI-1	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan).	adet	20		
2	EI-2	Gömme normal anahtar	adet	10		
3	EI-3	Gömme topraklı priz	adet	12		
Ara Toplam						

## Maliyet Tablosu

### 03-NURDAĞI HALK EĞİTİM MERKEZİ

#### 01- İNŞAAT İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	INI-1	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	350		
2	INI-2	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	200		
3	INI-5	3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması	m <sup>2</sup>	100		
4	INI-7	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m <sup>2</sup>	300		
5	INI-19	Pencere fitilerinin tamamlanması	adet	5		
Ara Toplam						

#### 02- MEKANİK İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	MI-2	Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3) (Pis su akıtma borusu fiyata dahil değildir.). Antibakteriyel Lavabo.	adet	4		
2	MI-7	35x45 cm vidalı, TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu,	adet	4		
3	MI-9	Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3 'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü);	adet	4		
Ara Toplam						

#### 03- ELEKTRİK İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	EI-1	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan).	adet	10		
2	EI-2	Gömme normal anahtar	adet	5		
3	EI-3	Gömme topraklı priz	adet	5		
Ara Toplam						

## Maliyet Tablosu

### 04-ISLAHİYE HALK EĞİTİM MERKEZİ

#### 01- İNŞAAT İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	INI-1	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	350		
2	INI-2	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	250		
3	INI-4	Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) dayanıklı) (150 donma-çözülme çevrimine) (3 Latalı sistem)	m <sup>2</sup>	50		
4	INI-11	Engelli rampası yapılması	adet	1		
5	MI-17	Mevcut tuvalet yer porselenlerine derz yapılması	götürü	1		
6	INI-19	Yıkım-söküm işleri	adet	9		
7	INI-23	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	kg	155		
Ara Toplam						

#### 02- MEKANİK İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	MI-2	Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3) (Pis su akıtma borusu fiyata dahil değildir.). Antibakteriyel Lavabo.	adet	10		
2	MI-5	TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma mufu olarak yerine montajı.	m	30		
3	MI-16	Plastik rezervuar: Rezervuarı plastikten	adet	6		
Ara Toplam						

#### 03- ELEKTRİK İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	EI-1	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan).	adet	15		
2	EI-2	Gömme normal anahtar	adet	5		
3	EI-3	Gömme topraklı priz	adet	5		
4	EI-4	Anahtarlı Otomatik Sigortalar, 25 A'e kadar (6 kA)	adet	6		
5	EI-5	Anahtarlı Otomatik Sigortalar, 40 A'e kadar (6 kA)	adet	6		
Ara Toplam						

## Maliyet Tablosu

### 05-NİZİP HALK EĞİTİM MERKEZİ

#### 01- İNŞAAT İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	INI-1	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	350		
2	INI-2	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	250		
3	INI-7	(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m <sup>2</sup>	200		
4	INI-8	60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m <sup>2</sup>	10		
Ara Toplam						

#### 02- MEKANİK İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	MI-2	Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3) (Pis su akıtma borusu fiyata dahil değildir.). Antibakteriyel Lavabo.	adet	5		
2	MI-5	TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iş yerinde temini, geçme veya yapıştırma mufu olarak yerine montajı.	m	5		
3	MI-7	35x45 cm vidalı, TS 13420 standardında tarif edilen tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu,	adet	4		
4	MI-8	50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.)	adet	1		
5	MI-9	Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3 'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü);	adet	4		
6	MI-10	Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. Ayna ayarlanabilir açılı 304 kalite paslanmaz çelik çerçeveli engelli aynasının temini ve montajının yapılması.	adet	1		
7	MI-11	Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite. (Klozetin oturma yerin'in yerden yüksekliği 43 cm ile 48 cm arasında olmalıdır.)	adet	1		
8	MI-12	Engelliler için kağıtlık	adet	1		
9	MI-13	Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm, min Ø 30 olduğu takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj mm( krom kaplama yerine, püskürtme boyalı bedelleri eksiltmeden ödenir.)	adet	1		
10	MI-14	Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 800 mm, min Ø 30 mm( krom kaplama yerine püskürtme boyalı olduğunda takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltmeden ödenir.)	adet	1		

11	MI-15	Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 80) Tekrarlayıcı panel, ana yangın alarm santrali üzerindeki tüm gösterge ve kontrol butonlarına sahip olmalı ve sistemle ilgili tüm alarm ve arıza durumları izlenebilmeli ve sistem kontrolleri yapılabilmelidir. Tekrarlayıcı panel de genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambaları, aydınlatılmış alfanumerik gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Tüm bölgesel yangın lambalarının yanlarında hangi yangın bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak gerekli ohm da yapılmalıdır. Santral TS EN54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/ AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Tekrarlayıcı panelin temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalışır halde teslimi.	adet	1		
4	MI-17	Mevcut asansörün bakımının yapılması	adet	1		
Ara Toplam						

### 03- ELEKTRİK İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	EI-1	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan).	adet	7		
2	EI-2	Gömme normal anahtar	adet	4		
3	EI-3	Gömme topraklı priz	adet	4		
Ara Toplam						

## Maliyet Tablosu

### 06-OĞUZELİ HALK EĞİTİM MERKEZİ

#### 01- İNŞAAT İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	INI-2	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	200		
2	INI-11	Engelli rampası yapılması	adet	1		
Ara Toplam						

#### 02- MEKANİK İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	EI-1	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan).	adet	15		
2	EI-2	Gömme normal anahtar	adet	10		
3	EI-3	Gömme topraklı priz	adet	10		
4	EI-4	Anahtarlı Otomatik Sigortalar, 25 A'e kadar (6 kA)	adet	10		
5	EI-5	Anahtarlı Otomatik Sigortalar, 40 A'e kadar (6 kA)	adet	10		
Ara Toplam						

## Maliyet Tablosu

### 07-KİLİS HALK EĞİTİM MERKEZİ

#### 01- İNŞAAT İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	INI-2	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	150		
2	INI-4	Üst ve alt kiremit (alaturka) ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) dayanıklı) (150 donma-çözülme çevrimine) (3 Latalı sistem)	m <sup>2</sup>	150		
3	INI-11	Engelli rampası yapılması	götürü	1		
4	INI-23	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	kg	150		
Ara Toplam						

#### 02- MEKANİK İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
1	MI-2	Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3) (Pis su akıtma borusu fiyata dahil değildir.). Antibakteriyel Lavabo.	adet	12		
2	MI-3	Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti	m	144		
3	MI-4	Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti	m	75		
4	MI-9	Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3 'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü);	adet	10		
Ara Toplam						

#### 03- ELEKTRİK İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
5	EI-1	Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan).	adet	25		
6	EI-2	Gömme normal anahtar	adet	15		
7	EI-3	Gömme topraklı priz	adet	15		
Ara Toplam						